Rockfon

DATABLAD

Chicago Metallic T24 Click D2890 Gasket

Sounds Beautiful

Chicago Metallic T24 Click D2890 Gasket

- 24 mm profilsystem med korrosjonsbestandighet i klasse D (EN 13964) og integrert skumpakning
- Systemet kan kombineres med spesifikke tilbehør som er produsert med samme nivå av korrosjonsbeskyttelse (ECR klasse D)
- Egnet for krevende miljøer som næringsmiddelindustri, legemiddelproduksjon, sykehus og datasentre
- Integrert lufttetningsløsning – tidligere oppnådd ved å kombinere et Rockfon Chicago Metallic profilsystem med separat pakning; denne ytelsen leveres nå gjennom en forhåndmontert pakning. Denne oppgraderingen sikrer samme dokumenterte reduksjon i luftlekkasje, og eksisterende testresultater forblir gyldige
- Minimerer luftlekkasje når det installeres sammen med Rockfon MediCare® Air, Rockfon MediCare® Block, Rockfon CleanSpace® Air eller Rockfon CleanSpace® Block
- Gir raskere installasjon og reduserer montasjefeil på byggeplassen

Tverrsnitt



Kanttyper (plater)

Skjult

Delvis skjult

Synlig

Kobling

Overlapp

Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Farger	Stk. pr. pakke	Lm pr. pakke	Kg pr. pakke	Pakker pr. pall	Kg pr. pall
Bæreprofil										
T24 MR D GG CL&HK		Bæreprofil T24 Click Korrosjonsklasse D med pakninger av lukket cellegummi	38	3600	001	15	54	23,86	70	1649
Tverrprofil										
T24 CT D GG Click		Tverrprofil T24 Click Korrosjonsklasse D med pakninger av lukket cellegummi	38	600	001	45	27	9,82	70	684
T24 CT D GG Click			38	1200	001	45	54	18,9	72	1357
Kantprofil alternativer										
C D GG 37		C-Kantprofil 20x40x20 mm Korrosjonsklasse D med pakninger av lukket cellegummi	20	3050	001	32	97,6	32,5	30	975
L D GG 19x24		L-Kantprofil 24x19 mm Korrosjonsklasse D med pakninger av lukket cellegummi	24	3050	001	40	122	23,38	60	1379
Tilbehør										
HDC 1		Plateklips til platetykkelse 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant)				100		1,34	48	80
HDC 2		Plateklips til platetykkelse 25-30 mm (A kant), 40 mm (E, D kant)				150		1,65	48	95
HDC 3		Plateklips til platetykkelse 40 mm (A kant), 50 mm (D kant)				100		1,12	96	125
NH D 85		Nonius pendel overdel Klasse D	85			50		1,4		
NH D CLIP		Koblingsklips for Nonius Klasse D				100		0,7		
NH D T		Nonius pendel underdel Klasse D	190			50		2,2		
FH B D		Spesialoppheng / ECR klasse D	57,5			100		1,5		
TR D M6		Gjengestag Klasse D / L=1000 mm		1000		100		16,7		
NUT D M6		Mutter M6 / ECR klasse D				100		0,2		

Kontakt Rockfon® for det komplette utvalget av tilbehør.
Merk at ikke alle farger er tilgjengelige for alle produkter. Vi anbefaler derfor å sjekke sortimentstabellen for de fargene som er tilgjengelig for hvert enkelt produkt. Hvis du har bruk for ytterligere hjelp eller har spesifikke fargepreferanser, kontakt Rockfon.

Utstansinger

Produktgruppe	Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Slots	Avstand mellom utstansninger (mm)
T24 MR D GG CL&HK	Bæreprofil T24 Click Korrosjonsklasse D med pakninger av lukket cellegummi	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT D GG Click	Tverrprofil T24 Click Korrosjonsklasse D med pakninger av lukket cellegummi	38	600	1	 300 / 300
T24 CT D GG Click		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Egenskaper

Bæreevne

Kg/m²			
		Maksimum nedbøyning	
Pendelavstand (mm)	Modulmål (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7

Reaksjon på brann

C-s2,d0

Korrosjonsklasse

D

Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Oversikt over egenskaper ved Chicago Metallic profilsystemer og tilbehør

Reaksjon ved brann

Reaksjon ved brann er klassifisert i henhold til EN 13501-1.

Brannmotstandsevne

En rekke Chicago Metallic stålprofiler er testet i kombinasjon med forskjellige Rockfon plater og er klassifisert i henhold til den europeiske standard EN 13501-2 og/eller nasjonale standarder.

Rengjøring

Alle Chicago Metallic profiler kan rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel i kombinasjon med e.n melaminskumsvamp eller mikrofiberklut

Korrosjonsbestandighet

Chicago Metallic produkter, som er produsert av varmgalvanisert stål etter Sendzimirprocessen, oppfyller korrosjonsklassene i standarden for nedsenkede himlinger EN 13964 (A, B, C, D). Standardsystemene i klasse B er beskyttet med 100 g/ m² zink, som er påført jevnt på begge sider. Systemer med ekstra korrosjonsbeskyttelse (ECR systemer) og tilbehør i klasse D har et lag på 275 g/m² zink, som er påført jevnt på begge sider, og er beskyttet med et ekstra lag på 20 micron maling på hver side.

Bæreevne

Bæreevnen (det antall kg/m² som profilsystemet maks kan belastes med, uten at man overskrider den forsvarlige nedbøyningen av de enkelte komponenter) er testet i henhold til standarden for nedsenkede himlinger EN 13964. Den akkumulerte verdien av systemets nedbøyning, som er angitt i produktdatabladene, overstiger ikke den maksimale nedbøyningen, som er anført under klasse 1 i standarden. Spesielle prosjektkonfigurasjoner som avviker fra standard modulstørrelsene, som er anført i produktdatabladene, skal beregnes av serviceteknikere fra Rockfon.

Sounds Beautiful

02.2026 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®©, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.